

ZESTAWIENIE STOLARKI									
OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	
OPIS	Drzwi wewnętrzne płytkowe pełne profilowane - kolor biały klamka-klamka, zamek patentowy, ościeżnica drewniana	Drzwi wewnętrzne płytkowe z małą szybą profilowane, kolor biały klamka-klamka, -zamek łazienkowy -ościeżnica drewniana	Drzwi wewnętrzne stalowe, -kolor jasny szary odporność ogniotwa EI-30C -zamek patentowy 3 klucze -klamka - Klamka	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe, -kolor biały - odporność ogniotwa EI-30C,panel EI-30 -szyba EI-30, bezpieczna -klamka,zamek,samozamykacz elektrycjel	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe, -kolor biały - odporność ogniotwa EI-30C,panel EI-30 -szyba EI-30, bezpieczna -klamka,zamek,samozamykacz elektrycjel	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe aluminiowe, -kolor biały - odporność ogniotwa EI-60C panel EI-30 klamka - zamek,samozamykacz elektrycjel	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe, -kolor biały, panel EI-30 - odporność ogniotwa EI-30C -szyba EI-30 bezpieczna -klamka,zamek,samozamykacz elektrycjel	Drzwi wewnętrzne stalowe, -kolor jasny szary odporność ogniotwa EI-30C -zamek patentowy 3 klucze -klamka - klamka	
SCHEMAT									
	WYMIAR W ŚWIEITLIE								
	S	1020	1080	1020	1320	1320	1120	1120	920
	MURU	H	2050	730	2120	2120	2120	2120	1900
	ZEWNĘTRZNY WYMIAR		S	900	1050	900+300	900	1000	800
	OSŁEŻNICY		H	2000	2000	2000	2000	2000	1870
	KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P	
	PIWNICA								1 P
	PARTER	3	3			1			1
	I PIĘTRO	3	7	1		1			1
II PIĘTRO	5	4			1	2	1		
III PIĘTRO	5	5	2		1	2	1		
STRYCH				2					
SUMA	35	5	2	2	2	4	4	1	
UWAGI	DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY								

ZESTAWIENIE STOLARKI									
OZNACZENIE	D9			D10			D-11		
OPIS	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe, -kolor biały - odporność ogniotwa EI-30C panel EI-30 -szyba EI-30, bezpieczna -klamka,zamek,samozamykacz elektrycjel			Drzwi wewnętrzne stalowe, -kolor jasny szary odporność ogniotwa EI-30C -zamek patentowy 3 klucze -klamka - klamka			Drzwi balkonowe aluminiowe, otwierane k=1,1 [^{MK}] Szklenie: 33.1/16/33.1 T1.1l -kolor biały, zamek patentowy -klamka klamka,samozamykacz		
SCHEMAT									
	WYMIAR W ŚWIEITLIE			WYMIAR W ŚWIEITLIE			WYMIAR W ŚWIEITLIE		
	MURU			MURU			MURU		
	S			S			S		
	1629			920			1320		
	H			H			H		
	2120			2120			2120		
	ZEWNĘTRZNY WYMIAR			ZEWNĘTRZNY WYMIAR			ZEWNĘTRZNY WYMIAR		
	S			S			S		
	900+500			800			1000		
OSŁEŻNICY			OSŁEŻNICY			OSŁEŻNICY			
H			H			H			
2000			2000			2000			
KIERUNEK OTWIERANIA			KIERUNEK OTWIERANIA			KIERUNEK OTWIERANIA			
PIWNICA			PIWNICA			PIWNICA			
P			P			P			
1			1			1			
PARTER			PARTER			PARTER			
1			1			1			
SUMA			SUMA			SUMA			
1			1			1			

Rys. Nr 08

06–2017

Zestawienie stolarki drzwiowej

skala 1:10

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

AKTUALIZACJA PROJEKTU - ZAPEWNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W DPS W BARTOSZYCACH

Investor: Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
ul. Bon. Monte Cassino 4, 11–200 Bartoszyce

BIURO INŻYNIERSKIE

ANNA GONTARZ–BAGIŃSKA

80–299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13

Konstrukcja:

Architektura: